AgroHof.it

TPM 250

Pompa dell'acqua PTO con rotazione manuale e sollevamento idraulico, Ø250 mm

Codice articolo: P170-31916



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/tpm-250-pompa-dellacqua-pto-con-rotazione-manuale-e-sollevamento-idraulico-o250-mm

Parametri

Denominazione	Valore
Pipe diameter	250 mm
Pipe Length	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Drive	Tractor PTO .
PTO speed	540 giri/min
Rivestimento	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Valvola di serie	Vacuum relief valve .
Hydraulic connection	Hydraulic lifting cylinder (tractor hydraulics) .
PTO Power	35 kW
Waterflow	8 400 – 14 400 litre/min
Discharge height	5 700 – 2 700 mm
Peso	330 / 375 / 430 / 505 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg

Descrizione

La Pennacchio TPM è una pompa idraulica montata su trattore, azionata dalla presa di forza (PTO), progettata per l'irrigazione delle colture e per il pompaggio di grandi volumi d'acqua. L'acqua può essere prelevata da canali, fossi, serbatoi e corsi d'acqua, consentendo un utilizzo ottimale delle risorse idriche disponibili.

L'altezza del tubo della pompa viene regolata tramite un cilindro idraulico collegato all'impianto idraulico del trattore, mentre il tubo di mandata viene ruotato manualmente in base alle esigenze di lavoro. Grazie alla sua robusta costruzione e alla semplicità di utilizzo, la TPM garantisce portate elevate anche a basse prevalenze.

La TPM 250 ha un diametro della tubazione di 250 mm e funziona a 540 giri/minuto con un fabbisogno di potenza di 35 kW. Eroga da 8.400 a 14.400 litri al minuto (da 504 a 864 m^3/h) con prevalenze da 5,7 m a 2,7 m. È disponibile con lunghezze di tubazione di 3, 4, 5, 6 e 7 metri.

Dotazioni standard:

- Verniciato di arancione RAL 2004
- Valvola di sfogo del vuoto
- Kit di lubrificazione esterna

Opzioni:

- versione zincata a caldo
- Albero cardanico standard L 1100, cat. 6
- Deflettori d'acqua e tubi flessibili piatti in PVC
- Configurazioni e dimensioni personalizzate su richiesta.