AgroHof.it

TPT 200

Pompa idraulica telescopica con presa di forza, rotazione e sollevamento idraulici, Ø200 mm

Codice articolo: P170-31927



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/tpt-200-pompa-idraulica-telescopica-con-presa-di-forza-rotazione-e-sollevamento-idraulici-o200-mm

Parametri

Denominazione	Valore
Pipe diameter	200 mm
Pipe Length	4 / 5 m
Drive	Tractor PTO .
PTO speed	540 giri/min
Rivestimento	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Valvola di serie	Vacuum relief valve .
Hydraulic connection	Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring .

Descrizione

La Pennacchio TPT è una pompa idraulica telescopica, montata su trattore e azionata dalla presa di forza (PTO), progettata per l'irrigazione delle colture e per il trasferimento di grandi volumi d'acqua da canali, fossi, serbatoi e corsi d'acqua.

È dotata di rotazione e sollevamento completamente idraulici, insieme a un tubo telescopico zincato a caldo che offre un'estensione di 1,90 m, in modo che la lunghezza della pompa possa essere regolata in base alle diverse esigenze operative. Una ghiera di rotazione industriale ad alte prestazioni garantisce maggiore stabilità durante la rotazione, anche con il tubo telescopico esteso, riducendo le oscillazioni e assicurando un movimento più stabile e preciso.

Il modello TPT 200 ha un diametro del tubo di 200 mm ed è disponibile con lunghezze di 4 e 5 metri.

Dotazioni standard:

- Verniciato di arancione RAL 2004
- Tubo telescopico zincato a caldo, estensione 1,90 m
- Anello di rotazione industriale
- Valvola di sfogo del vuoto
- Kit di lubrificazione esterna

Opzioni:

- Versione completamente zincata a caldo
- Albero cardanico standard L 1100, cat. 6
- Deflettori d'acqua e tubi flessibili piatti in PVC
- Configurazioni e dimensioni personalizzate su richiesta.