AgroHof.it

TPT 300

Pompa idraulica telescopica con presa di forza, rotazione e sollevamento idraulici, Ø300 mm

Codice articolo: P170-31929



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/tpt-300-pompa-idraulica-telescopica-con-presa-di-forza-rotazione-e-sollevamento-idraulici-o300-mm

Parametri

Denominazione	Valore
Pipe diameter	300 mm
Pipe Length	4 / 5 m
Drive	Tractor PTO .
PTO speed	540 giri/min
Rivestimento	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Valvola di serie	Vacuum relief valve .
Hydraulic connection	Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring .
PTO Power	40 kW
Waterflow	8 400 – 16 800 litre/min
Discharge height	7 000 – 3 100 mm
Peso	580 / 590 (4 / 5 m) kg

Descrizione

La Pennacchio TPT è una pompa idraulica telescopica, montata su trattore e azionata dalla presa di forza (PTO), progettata per l'irrigazione delle colture e per il trasferimento di grandi volumi d'acqua da canali, fossi, serbatoi e corsi d'acqua.

È dotata di rotazione e sollevamento completamente idraulici, insieme a un tubo telescopico zincato a caldo che offre un'estensione di 1,90 m, in modo che la lunghezza della pompa possa essere regolata in base alle diverse esigenze operative. Una ghiera di rotazione industriale ad alte prestazioni garantisce maggiore stabilità durante la rotazione, anche con il tubo telescopico esteso, riducendo le oscillazioni e assicurando un movimento più stabile e preciso.

La TPT 300 ha un diametro del tubo di 300 mm e funziona a 540 giri/minuto con un fabbisogno di potenza di 40 kW. Eroga da 8.400 a 16.800 litri al minuto (da 504 a 1.008 m³/h) con prevalenze da 7,0 m a 3,1 m. È disponibile con lunghezze del tubo di 4 e 5 metri.

Dotazioni standard:

- Verniciato di arancione RAL 2004
- Tubo telescopico zincato a caldo, estensione 1,90 m
- Anello di rotazione industriale
- Valvola di sfogo del vuoto
- Kit di lubrificazione esterna

Opzioni:

- Versione completamente zincata a caldo
- Albero cardanico standard L 1100, cat. 6
- Deflettori d'acqua e tubi flessibili piatti in PVC
- Configurazioni e dimensioni personalizzate su richiesta.