

TS-22

Splitter log, 22 tonnellate, PTO guidato, verticale

Codice articolo: J33-10387



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/ts-22-splitter-log-22-tonnellate-ptu-guidato-verticale>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	310 kg
Dimensioni	1300x670x2470 mm

Descrizione

Qui possiamo offrirvi uno dei nostri nuovi modelli di divisori di log. Questo è un design molto resistente e robusto. Il peso dello splitter da solo è di 320 kg!

L'enorme forza di divisione di 22 tonnellate è ottenuta utilizzando un trattore (guida via P.T.O., non incluso nella consegna).

Questo modello è stato prodotto secondo l'ultima normativa UE sulla sicurezza dei prodotti EN 609:2017.

Il sollevatore di log integrato è molto pratico, anche i tronchi pesanti possono essere sollevati con facilità. Il sollevatore di registro può essere bloccato nella posizione superiore quando non è richiesto, e serve in questa posizione come una seconda guida di guardia.

Utilizzando un meccanismo di molla di base, il dispositivo può essere utilizzato in 2 modi diversi:

La cuneo di divisione ritorna automaticamente fino alla posizione predeterminata (può essere variata in incrementi utilizzando una leva) una volta rilasciata la leva di funzionamento. Questo rende il lavoro veloce ed efficace possibile, in quanto non è necessario restituire la cuneo manualmente alla parte superiore. Per questo modo di funzionamento, la molla deve essere eliminata.

La cuneo divisorio rimane in posizione al momento del rilascio della leva di comando e ritorna solo in alto quando la leva di comando viene spinta. La molla deve essere inserita per questa funzione.

Lo splitter di log è montato su 2 ruote che implicano che può essere spostato a mano; è necessario essere molto attenti quando lo fa a causa del peso, e si consiglia di spostare solo lo splitter con almeno 2 persone. In alternativa, può anche essere montato alla cerniera a 3 punti di un trattore. Il cilindro può essere abbassato ad un'altezza di 1.88m senza problemi.

Lo splitter di log funziona a 2 velocità: Una velocità veloce per passare al legno e una velocità più lenta per il processo di scissione.

I dispositivi sono tutti molto stabili e offrono una potenza enorme. Non sarete in grado di trovare un pezzo di legno che questo divisore non può gestire.

Incluso nella consegna è una cuneo incrociato. All'interno dell'Unione europea non è consentito utilizzare questa cuneo trasversale con lo splitter di log.

Secondo l'ultima norma UE EN 609:2017 è generalmente vietato usare cunei incrociati o cunei di divisione multipli su divisori di log.

Usare la cuneo trasversale è fatto su un proprio rischio e responsabilità.

Specifiche tecniche:

Forza di spacco: max. 22 tonnellate

Log lifter: incluso

cuneo divisorio a 4 vie: incluso

Modalità operative: 2

Limite di colpo del cilindro: regolabile

Guida: P.T.O. (non inclusa nella consegna)

Peso: circa 310 kg

max. apertura del registro: 110 cm

Velocità del cilindro: 8 sec avanti

Velocità del cilindro: 10 sec. indietro

Quantità di olio idraulico: Circa 24L (HLP46)

Distanza cuneo a fondo: 20 cm

Diametro cilindro: 115 mm

Asta del pistone del diametro: 60 mm

Dimensioni: 130x67x247 cm (LxWxH)

Misure di imballaggio: 94x68x200 cm (LxBxH)

Peso compreso imballaggio: 320 kg