

Procomas TS501

Falciatrice a dischi frontale da 55 cm



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/p08-0731>



Parametri

Nome	Unità
Peso	420 kg
Larghezza di lavoro	550 mm
RPM	540 rpm
Minimo CV	30 hp
Propulsione	hydraulic engine

Descrizione

Il TS501 è un tosaerba frontale con braccio. Falciatrice da giardino anche con ringhiere di protezione.

Specifiche:

- È possibile montare sulla parte anteriore o posteriore del trattore anche se un'altra macchina è già montata sul trattore.
- Movimenti idraulici con comandi elettrici, rotazione del rotore regolabile
- È possibile regolare l'altezza e l'angolo di taglio utilizzando uno speciale cilindro idraulico
- La testa di taglio può essere estesa di 80 cm
- Può attraversare ostacoli, sia manualmente che automaticamente
- Doppio sistema idraulico
- Sistemi di sicurezza per proteggere l'operatore e le attrezzature con certificazione di sicurezza CE

TS530F è una falciatrice idraulica a braccio per il montaggio centrale o anteriore dei trattori. Prato falciato con guardrail. Evitare ostacoli come i segnali stradali, aumentando così l'efficienza di circa il 50% rispetto ai concorrenti. La lama si arresta automaticamente quando viene attraversato un ostacolo e si riavvia quando viene attraversato l'ostacolo.

Specifiche Tecniche:

- Realizzato in acciaio speciale con elevata resistenza e flessibilità.
- Abbassamento automatico, autobilanciamento delle pressioni idrauliche dei motori.
- Altezza di taglio regolabile tramite comandi idraulici.
- Lame facili da rimuovere per il trasporto
- Impianto idraulico indipendente con pompa a tre stadi, capacità massima 116 litri, pressione massima 170/180 bar.
- Le lame sono appositamente protette.
- Motion control con joystick elettroidraulico in cabina, (opzionale per TS530C)
- Larghezza di lavoro: 100 cm

- Dispositivo di controllo automatico della pressione
- Sistemi di sicurezza per la protezione di operatori e dispositivi con certificato di sicurezza CE.