



Toscano TSCO-Power Harrow - Standard 250

Erpice di potenza 250 cm



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/t89-6712>



Parametri

| Nome | Unità |
|----------------------|---------|
| Larghezza di lavoro | 2500 mm |
| Larghezza | 2600 mm |
| Numero di zappe | 20 pcs |
| Peso | 1184 kg |
| Profondità di lavoro | 280 mm |
| Minimo CV | 80 hp |

Descrizione

Power Harrow è una macchina di fresatura con lame verticali che gira a destra e sinistra continuamente. Prepara il seme; elimina l'erba e i residui vegetali; mescola il fertilizzante; crea canali d'acqua in strati più profondi del terreno. Inoltre minimizza la stratificazione. L'erpice di potenza non gira il terreno, mantiene l'umidità all'interno. Poiché le lame funzionano a destra e a sinistra, non tiene alcun terreno o fango. Il funzionamento verticale aumenta l'apporto idrico del terreno. Consente alle radici vegetali di svilupparsi più velocemente impedendo la stratificazione in profondità nel terreno. L'allineamento della lama appositamente regolato aumenta l'efficienza riducendo le vibrazioni. Lo strumento di collegamento della macchina di semina rende possibile la preparazione del seme e la semina allo stesso tempo. ATTREZZATURA STANDARD Collegamento universale a 3 punti CAT II 1 3/8" Z6 Spline PTO Albero protettivo Doppia uscita PTO Gearbox con 540-750-1000 rpm fornisce 2500-3000: min:195 max:361 3500-4000:min:236 max:437 Velocità di rotazione 280 mm di lunghezza 12 mm di spessore Lame di alta qualità. Rullo di imballaggio con separatore di fanghi Sistema di prevenzione del rotore (Sviluppato da Toscano; previene tubo, corda, filo ecc. aggrovigliamento) Sistema anti-ribaltamento (previene inceppamento di pietra tra rotori) Regolazione del rullo posteriore Profilo di livellamento regolabile Coperture laterali mobili e regolabili CE rimovibile Guardia di sicurezza