AgroHof.it

TSCO-Power Harrow - Standard 250

Erpice di potenza 250 cm

Codice articolo: T89-6712



AgroHof.com

Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/tsco-power-harrow-standard-250-erpice-di-potenza-250-cm

Parametri

Denominazione	Valore
Larghezza di lavoro	2500 mm
Larghezza	2600 mm
Numero di zappe	20 pz
Peso	1184 kg
Profondita di lavoro	280 mm
Minimo CV	80 hp

Descrizione

Power Harrow è una macchina di fresatura con lame verticali che gira a destra e sinistra continuamente.

Prepara il seme; elimina l'erba e i residui vegetali; mescola il fertilizzante; crea canali d'acqua in strati più profondi del terreno. Inoltre minimizza la stratificazione.

L'erpice di potenza non gira il terreno, mantiene l'umidità all'interno.
Poiché le lame funzionano a destra e a sinistra, non tiene alcun terreno o fango.
Il funzionamento verticale aumenta l'apporto idrico del terreno.
Consente alle radici vegetali di svilupparsi più velocemente impedendo la stratificazione in profondità nel terreno.
L'allineamento della lama appositamente regolato aumenta l'efficienza riducendo le vibrazioni.
Lo strumento di collegamento della macchina di semina rende possibile la preparazione del seme e la semina allo stesso tempo.
ATTREZZATURA STANDARD
Collegamento universale a 3 punti CAT II
1 3/8’ Z6 Spline PTO Albero protettivo
Doppia uscita PTO Gearbox con 540-750-1000 rpm fornisce
2500-3000: min:195 max:361
3500-4000:min:236 max:437 Velocità di rotazione
280 mm di lunghezza 12 mm di spessore Lame di alta qualità.
Rullo di imballaggio con separatore di fanghi
Sistema di prevenzione del rotore (Sviluppato da Toscano; previene tubo, corda, filo ecc. aggrovigliamento)
Sistema anti-ribaltamento (previene inceppamento di pietra tra rotori)
Regolazione del rullo posteriore
Profilo di livellamento regolabile
Coperture laterali mobili e regolabili
CE rimovibile Guardia di sicurezza