

TSCO-Power Harrow - Standard 300

Erpice di potenza 300 cm

Codice articolo: T89-6713



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/tSCO-power-harrow-standard-300-erpice-di-potenza-300-cm>



Parametri

Denominazione	Valore
Larghezza di lavoro	3000 mm
Larghezza	3100 mm
Numero di zappe	24 pcs
Peso	1300 kg
Profondità di lavoro	28 mm
Minimo CV	90 hp

Descrizione

Power Harrow è una macchina di fresatura con lame verticali che gira a destra e sinistra continuamente.

Prepara il seme; elimina l'erba e i residui vegetali; mescola il fertilizzante; crea canali d'acqua in strati più profondi del terreno. Inoltre minimizza la stratificazione.

L'erpice di potenza non gira il terreno, mantiene l'umidità all'interno.

Poiché le lame funzionano a destra e a sinistra, non tiene alcun terreno o fango.

Il funzionamento verticale aumenta l'apporto idrico del terreno.

Consente alle radici vegetali di svilupparsi più velocemente impedendo la stratificazione in profondità nel terreno.

L'allineamento della lama appositamente regolato aumenta l'efficienza riducendo le vibrazioni.

Lo strumento di collegamento della macchina di semina rende possibile la preparazione del seme e la semina allo stesso tempo.

ATTREZZATURA STANDARD

Collegamento universale a 3 punti CAT II

1 3/8" Z6 Spline PTO Albero protettivo

Doppia uscita PTO Gearbox con 540-750-1000 rpm fornisce

2500-3000: min:195 max:361

3500-4000:min:236 max:437 Velocità di rotazione

280 mm di lunghezza 12 mm di spessore Lame di alta qualità.

Rullo di imballaggio con separatore di fanghi

Sistema di prevenzione del rotore (Sviluppato da Toscano; previene tubo, corda, filo ecc. aggrovigliamento)

Sistema anti-ribaltamento (previene inceppamento di pietra tra rotori)

Regolazione del rullo posteriore

Profilo di livellamento regolabile

Coperture laterali mobili e regolabili

CE rimovibile Guardia di sicurezza