

## TSCO-ROTARY TILLER - FOLDING 520

Tiller rotante pieghevole 520 cm

Codice articolo: T89-6721



### Venditore

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Codice fiscale: 25366895-2-03  
Partita IVA UE: HU25366895

### Vendite

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/tSCO-rotary-tiller-folding-520-tiller-rotante-pieghevole-520-cm>



### Parametri

| Denominazione        | Valore  |
|----------------------|---------|
| Peso                 | 3062 kg |
| Larghezza di lavoro  | 5200 mm |
| Minimo CV            | 300 hp  |
| Larghezza            | 5600 mm |
| Numero di zappe      | 120 pcs |
| Profondità di lavoro | 270 mm  |
| Number of Rippers    | 3 pcs   |
| Road width           | 240 cm  |

### Descrizione

Rotary Tiller o Rotavator è una macchina di fresatura che mescola il terreno dal basso alla superficie con l'aiuto di tubi rotanti orizzontalmente. Viene utilizzato per preparare il letto di seme; ventilare il terreno; tritare e mescolare i rifiuti vegetali e le infestanti nel terreno. Il rullo assicura la superficie piana del suolo durante il lavoro.

Tillage macchina che sbriciola completamente il terreno; massimizza i semi toccare al suolo.

Dal momento che gira il terreno; causa mescolando i rifiuti vegetali in terreno omogeneamente.

Gli angoli speciali della lama permettono di ottenere una velocità più rapida anche sui coperchi duri.

Le spazzole di fronte alla macchina assicurano una maggiore resistenza anche in terreni più difficili.

#### ATTREZZATURA STANDARD

Collegamento universale a 3 punti CAT III o CAT IV

1 3/8" Z21 Spline PTO Albero protettivo

Velocità del cambio 1000 giri/min fornisce 258 velocità del rotore

Lame di alta qualità spesse 10 mm

Rullo di gabbia

Kit di regolazione del rullo idraulico

Set di trasmissione con ingranaggi robusti

3 gambo rigido anteriore

Protezione di sicurezza CE rimovibile

120-132 Lame; 6 lame per flangia; 3 lame su flange laterali.