

Toscana TSCO-ROTARY TILLER - FOLDING 570**Tiller rotante pieghevole 570 cm****Sede dell'azienda**Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.**Vendite**+39 334 893 7952
info@agrohof.com<https://agrohof.it/sku/t89-6722>**Parametri**

Nome	Unità
Larghezza di lavoro	5700 mm
Larghezza	6100 mm
Road width	240 cm
Peso	3196 kg
Profondità di lavoro	270 mm
Number of Rippers	3 pcs
Numero di zappe	132 pcs
Minimo CV	300 hp

Descrizione

Rotary Tiller o Rotavator è una macchina di fresatura che mescola il terreno dal basso alla superficie con l'aiuto di tubi rotanti orizzontalmente. Viene utilizzato per preparare il letto di seme; ventilare il terreno; tritare e mescolare i rifiuti vegetali e le infestanti nel terreno. Il rullo assicura la superficie piana del suolo durante il lavoro. Tillage macchina che sbriciola completamente il terreno; massimizza i semi toccare al suolo. Dal momento che gira il terreno; causa mescolando i rifiuti vegetali in terreno omogeneamente. Gli angoli speciali della lama permettono di ottenere una velocità più rapida anche sui coperchi duri. Le spazzole di fronte alla macchina assicurano una maggiore resistenza anche in terreni più difficili. ATTREZZATURA STANDARD Collegamento universale a 3 punti CAT III o CAT IV 1 3/8" Z21 Spline PTO Albero protettivo Velocità del cambio 1000 giri/min fornisce 258 velocità del rotore Lame di alta qualità spesse 10 mm Rullo di gabbia Kit di regolazione del rullo idraulico Set di trasmissione con ingranaggi robusti 3 gambo rigido anteriore Protezione di sicurezza CE rimovibile 120-132 Lame; 6 lame per flangia; 3 lame su flange laterali.