

TSCO-ROTARY TILLER - FOLDING 570

Tiller rotante pieghevole 570 cm

Codice articolo: T89-6722



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/tSCO-rotary-tiller-folding-570-tiller-rotante-pieghevole-570-cm>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	3196 kg
Larghezza di lavoro	5700 mm
Minimo CV	300 hp
Larghezza	6100 mm
Numero di zappe	132 pcs
Profondità di lavoro	270 mm
Number of Rippers	3 pcs
Road width	240 cm

Descrizione

Rotary Tiller o Rotavator è una macchina di fresatura che mescola il terreno dal basso alla superficie con l'aiuto di tubi rotanti orizzontalmente. Viene utilizzato per preparare il letto di seme; ventilare il terreno; tritare e mescolare i rifiuti vegetali e le infestanti nel terreno. Il rullo assicura la superficie piana del suolo durante il lavoro.

Tillage macchina che sbriciola completamente il terreno; massimizza i semi toccare al suolo.

Dal momento che gira il terreno; causa mescolando i rifiuti vegetali in terreno omogeneamente.

Gli angoli speciali della lama permettono di ottenere una velocità più rapida anche sui coperchi duri.

Le spazzole di fronte alla macchina assicurano una maggiore resistenza anche in terreni più difficili.

ATTREZZATURA STANDARD

Collegamento universale a 3 punti CAT III o CAT IV

1 3/8" Z21 Spline PTO Albero protettivo

Velocità del cambio 1000 giri/min fornisce 258 velocità del rotore

Lame di alta qualità spesse 10 mm

Rullo di gabbia

Kit di regolazione del rullo idraulico

Set di trasmissione con ingranaggi robusti

3 gambo rigido anteriore

Protezione di sicurezza CE rimovibile

120-132 Lame; 6 lame per flangia; 3 lame su flange laterali.