

Toscano TSCO-ROTARY TILLER - HEAVY DUTY 335**Tiller rotante, pesante 335 cm****Sede dell'azienda**Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.**Vendite**+39 334 893 7952
info@agrohof.com<https://agrohof.it/sku/t89-6718>**Parametri**

Nome	Unità
Larghezza di lavoro	3350 mm
Larghezza	3550 mm
Numero di zappe	78 pcs
Peso	1580 kg
Profondità di lavoro	270 mm
Number of Rippers	6 pcs
Minimo CV	160 hp

Descrizione

Rotary Tiller o Rotavator è una macchina di fresatura che mescola il terreno dal basso alla superficie con l'aiuto di tubi rotanti orizzontalmente. Viene utilizzato per preparare il letto di seme; ventilare il terreno; tritare e mescolare i rifiuti vegetali e le infestanti nel terreno. Il rullo assicura la superficie piana del suolo durante il lavoro. Tillage macchina che sbriciola completamente il terreno; massimizza i semi toccare al suolo. Dal momento che gira il terreno; causa mescolando i rifiuti vegetali in terreno omogeneamente. Gli angoli speciali della lama permettono di ottenere una velocità più rapida anche sui coperchi duri. Le spazzole di fronte alla macchina assicurano una maggiore resistenza anche in terreni più difficili. ATTREZZATURA STANDARD Collegamento universale a 3 punti CAT II 1 3/8" Z6 Spline PTO Albero protettivo 540-750-1000 rpm Il cambio fornisce velocità di rotazione min150-max325 Lame di alta qualità spesse 8 mm Rullo di carico Kit regolazione rulli Set di trasmissione con ingranaggi robusti 6 Riprese CE rimovibile Guardia di sicurezza 78-84-90 lame; 6 lame per flangia; 3 lame su flange laterali.