

Toscano TSCO-ROTARY TILLER - STONE / STALK BURIER 261 ROTARY TILLER - STONE / STALK BURIER con rullo confezionatore 261 cm

Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/t89-6723>



Parametri

Nome	Unità
Larghezza di lavoro	2610 mm
Larghezza	2920 mm
Numero di zappe	66 pcs
Peso	1655 kg
Profondità di lavoro	250 mm
Minimo CV	120 hp

Descrizione

La fresatrice rotante è una macchina di fresatura che mescola il terreno dal basso alla superficie con l'aiuto di tubi rotanti orizzontalmente. Il rotativo di Stoneburier viene utilizzato per la preparazione di letti di seme su campi rocciosi/a pistone per seppellire le pietre sotto i 20 cm di superficie di campo. Rullo assicura la superficie del terreno più piatta durante il lavoro. Tillage macchina che sbriciola il terreno in modo che i semi troveranno un modo facile per crescere. Mescolare i rifiuti vegetali in terreno omogeneamente. Dal momento che il rotore gira all'indietro, si sbriciola il terreno al massimo livello. Pulisce le pietre dal campo e prepara il terreno per i semi sensibili. ATTREZZATURA STANDARD Collegamento universale a 3 punti CAT II 1 3/8" Z6 Spline PTO Albero protettivo 540-750-1000 rpm Velocità di trasmissione fornisce velocità di rotazione min208-max325 Lame di alta qualità spesse 12 mm. Rullo di imballaggio con Separatore di fanghi Kit di regolazione del rullo idraulico Set di trasmissione con ingranaggi robusti 54-66-72-78-84 Lame; 6 lame per flangia.