



## Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-5 (demo NEW)

Saldato Rigid-Frame Subsoiler 233 cm



### Sede dell'azienda

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vendite

+39 334 893 7952  
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/t89-12252>



### Parametri

Nome	Unità
Larghezza di lavoro	2330 mm
Number of Rippers	5 pcs
Peso	915 kg
Minimo CV	90-110 hp
Required power	66-81 KW
Profondità di lavoro	450 mm

### Descrizione

Il subsoiler delle attrezzature primarie; strappa gli strati profondi del suolo. Si raggiunge il terreno senza girare in parallelo alla direzione di guida. Può essere utilizzato in terreni dure e cloddy. Si rompe lo strato di terreno impermeabile che impedisce la penetrazione dell'acqua e la crescita della radice. Il rullo stellare dietro le attrezzature livella la superficie del terreno allentata.

- Non capovolge il terreno; il terreno mantiene la sua umidità.
- Rompe gli strati profondi del terreno; sostiene la crescita verticale della radice per le piante.
- Fornisce l'efficienza del carburante rispetto alle attrezzature di lavorazione classica.
- Ventila il terreno e crea serbatoio d'acqua sotto la superficie.
- Con diverse opzioni a rulli, offre l'opportunità di preparare terreni cloddy in un unico passaggio.

Per il prodotto originale: <https://agrohof.com/product/tsco-subsoiler-standard-welded-2330-5-welded-rigid-frame-subsoiler-233-cm>