AgroHof.it

TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 3900-9

Rigid-Frame Subsoiler saldato 390 cm

Codice articolo: T89-12245



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/tsco-subsoiler-standard-welded-3900-9-rigid-frame-subsoiler-saldato-390-cm

Parametri

Denominazione	Valore
Larghezza di lavoro	1406 mm
Number of Rippers	9 pz
Peso	1406 kg
Required power	103-147 KW
Minimo CV	140-200 hp

Descrizione

Il subsoiler delle attrezzature primarie; strappa gli strati profondi del suolo. Si raggiunge il terreno senza girare in parallelo alla direzione di guida. Può essere utilizzato in terreni dure e cloddy. Si rompe lo strato di terreno impermeabile che impedisce la penetrazione dell'acqua e la crescita della radice. Il rullo stellare dietro le attrezzature livelli la superficie del terreno allentata.

- Non capovolge il terreno; il terreno mantiene la sua umidità.
- Rompere gli strati profondi del terreno; sostiene la crescita verticale della radice per le piante.
- Fornisce l'efficienza del carburante rispetto alle attrezzature di lavorazione classica.
- Ventila il terreno e crea serbatoio d'acqua sotto la superficie.
- Con diverse opzioni a rulli, offre l'opportunità di preparare terreni cloddy in un unico passaggio.