



## Agro-Osek U292-2

Erpic a spillo da 5,6 m con punte (piegato idraulicamente, punte da 1,6 cm)



### Sede dell'azienda

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vendite

+39 334 893 7952  
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/a18-1809>



### Parametri

Nome	Unità
Larghezza di lavoro	8400 mm
Minimo CV	120 hp
Lunghezza	1450 mm
Larghezza	2950 mm
Altezza	3400 mm

### Descrizione

L'erpicatura dovrebbe essere effettuata come parte di tutta la gestione del pascolo, preferibilmente in primavera, dopo il pascolo, prima del rotolamento e dell'applicazione del fertilizzante. La raccolta rimuove la coperta distrutta e aumenta la vegetazione e compensa gli aumenti della talpa. La sua funzione è di consentire il movimento dell'aria e l'aerazione delle radici, che promuove la respirazione del suolo e migliora l'infiltrazione di acqua, può ridurre l'incidenza delle malattie esponendo funghi e batteri alla luce solare, che è essenziale per la salute dei pascoli. Il tempismo è fondamentale e idealmente asciutto, dovrebbe essere effettuato in condizioni che consentano alle feci digerite di seccarsi e uccidere tutti i parassiti.

- Ripristino del pascolo; risoluzione e livellamento di terreni pesanti
- Rimozione dell'erba secca dall'erba sana
- Aiuta a rimuovere le erbacce leggermente radicate
- Aerazione della radice; per una migliore infiltrazione e crescita dell'acqua
- Fertilizzante dopo la spruzzatura: diffondere e massimizzare l'efficienza allo stesso tempo
- Livellamento di centri equestri, piste e piste
- Stimola la crescita attraverso l'aerazione del prato e l'eliminazione
- Cura dell'erba rispettosa dell'ambiente
- Preparazione del letto di semina
- Ideale per la rimozione di muschio, irrorazione di letame e livellamento di colline talpe