



Bomet U540-2-H

Fresatrice 2 m (spostabile laterale)



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/b07-1841>



Parametri

Nome	Unità
Larghezza di lavoro	2000 mm
Numero di coltelli	54 pcs
Peso	525 kg
Minimo CV	75 hp
Movimento laterale	1

Descrizione

I rotatori ,fresatrici con spostamento idraulico Virgo sono progettati per allentare e mescolare il terreno senza invertirlo, per frantumare grumi, per tagliare le erbacce. Può anche essere usato per mescolare fertilizzanti minerali con terreno su seminativi e campi vegetali. I dischi con i coltelli sono montati sull'albero del rotore con intercapedine di 225 mm. La macchina è dotata di una tradizionale copertura protettiva posteriore che limita il rilascio di terra e pietre. Sollevare la copertura riduce la frammentazione del suolo e abbassarla aumenta la frammentazione a causa dell'impatto delle particelle di suolo sulla copertura. La profondità di lavoro (12 cm) è determinata mediante pattini laterali o ruote di supporto. Un parametro macchina molto importante è la velocità di rotazione dell'albero del coltello, che è 265 rpm. Lo spostamento idraulico, che è di 56 cm, consente di aggirare gli ostacoli ed evitare danni alle piante da parte del trattore durante l'utilizzo della macchina, ad esempio nei frutteti. Il rotavatore è dotato di serie di una presa di forza.