

VMA-240

Movimentazione a fiamma 240cm

Codice articolo: J33-10262



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/vma-240-movimentazione-a-fiamma-240cm>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	775 kg
RPM	540 rpm
Mowing width	2320 mm

Descrizione

La costruzione particolarmente robusta del falciatore VMA-240 lo distingue. Ha uno speciale cambio angolare rinforzato ed è eccezionale nel suo funzionamento. Questa falciatrice con la sua qualità professionale è progettata per scopi commerciali.

La falciatrice ha una larghezza di falciatura di 232 cm ed è guidata con un P.T.O., incluso come parte della consegna.

A causa della funzione di traverso laterale idraulica, il tosaerba può essere spostato sia a sinistra che a destra. Per questa funzione è necessario un circuito di controllo idraulico sul trattore, in quanto l'unità di tosaerba ha un cilindro idraulico a doppia azione per questo scopo. L'altezza di taglio può essere impostata con il controller superiore e i corridori montati sul lato. Il falciatore di moltiplicazione VMA-240 ha inoltre un rullo di traino e un cambio ruota libera. Le catene sospese nella parte anteriore del falciatore impediscono la fuga di pietre. A causa del cofano posteriore aperto il tosaerba può anche essere utilizzato per tagliare la paglia. Inoltre facilita il lavoro di manutenzione.

Le 22 particolarmente indurite, le lame di martello da 1,2 kg, disposte su un albero a doppia trazione a spirale, tagli tritutati ad una dimensione minima.

Anche l'erba molto alta, i ritagli cespugliosi o paglia come non sono un problema per questo tosaerba! L'unità di tosaerba è appeso utilizzando il collegamento a tre punti del trattore (da Cat. II, con leggero adattamento anche Cat. I). Il tuo trattore dovrebbe avere almeno 80 HP.

A causa del dovuto il lavoro di manutenzione cofano posteriore aperto o mutevoli lame martello sarà facilitato. Si prega di essere informati che il cofano deve essere chiuso durante il funzionamento.

Specifiche tecniche:

Larghezza di cucito: 2320 mm

Cambio laterale idraulico

Peso: 775 kg

P.T.O.: Incluso nella consegna

Cintura di trasmissione: 5 pezzi

albero di trasmissione Ø: 160 mm

rullo di traino Ø: 145 mm

Rpm: 540

Montaggio: Colpo a tre punti di Cat. II

Trattore: min. 80 HP

Pacchetto: scatola di legno

Dimensioni della confezione: 2680x9600x970mm (L x W x H)

Peso compreso confezione: ca. 821 kg