

X-Delta M Grizzly 800 Hydro

Gelateria Forestale Professionale con denti fissi per Scavatori Medium-Sized 80 cm

Codice articolo: A01-11175



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/x-delta-m-grizzly-hydro-800-gelateria-forestale-professionale-con-denti-fissi-per-scavatori-medium-sized-80-cm>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	500 kg
Numero di martelli	16 pcs
Larghezza di lavoro	800 mm
Numero di cinghie	4 pcs
Diametro rotore	168 mm
Diametro massimo dell'albero	10 cm
Pressione idraulico	250 bar
Olio idraulico	60-80 L
Rotor diameter with teeth	380 mm
Hydraulic motor	Piston .

Descrizione

X-Delta M Grizzly - Mulcher forestale professionale per gli escavatori a media densità

The **Aardenburg X-Delta M Grizzly** è un mulcher forestale professionale eccezionalmente robusto, appositamente progettato per gli escavatori di medie dimensioni. Con il suo limitatore di rotore integrato, garantisce un funzionamento affidabile e senza sovraccarico anche in uso intensivo.

Caratteristiche e vantaggi chiave:

- **Limitatore di rotazione:** garantisce prestazioni stabili e continue senza sovraccaricare la macchina, anche se abbinate a escavatori di medie dimensioni.
- **Martelli Widia:** 2,3 kg tungsteno-carburo hammer rinforzati funzionano efficacemente su sottobosco, acrobazie, e anche pietre.
- **Struttura rinforzata M-Grizzly:** la sua robusta costruzione fornisce un'eccellente resistenza ai compiti pesanti e alle condizioni di lavoro estreme.
- **Porta multiplo integrata:** una soluzione 2-in-1 che consente una rapida regolazione tra pacciamatura e preparazione del terreno.

Vantaggi dell'utente:

Capace di sgomberare terreno duro, sia coperto con sottobosco, acrobazie, o pietre, mantenendo il funzionamento affidabile e costante. Il limitatore di rotore garantisce efficienza senza mettere eccessiva tensione sul sistema di azionamento. La struttura rinforzata garantisce una lunga durata e prestazioni costanti in condizioni estreme. Grazie alla porta di pacciamatura, si adatta facilmente a diverse fasi di lavoro - dalla sgomberazione ruvida alla fine della pacciamatura.