

Yanmar YM225

Trattore con ROPS pieghevole 25 hp



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/y95-12254>



Parametri

| Nome | Unità |
|-----------------------|----------------------|
| Tractor Motor Power | 18.2 KW |
| Tractor Power | 25 HP |
| Fuel Tank volume | 40 L |
| Rapporto di riduzione | 4x4 . |
| Velocità | 1.5-28.5 KM/H |
| RPM | 540 rpm |
| Olio idraulico | 23.8 L |
| Rear Axle Load Max. | 1000 kg |
| Ground clearance | 269 mm |
| Peso | 1270 kg |
| Ruote | F:7-16 R:11,2 - 24 . |

Descrizione

- Nuovo trattore con ROPS pieghevole
- tipo 3TNV88F, 25 CV (18,2 kW), motore diesel a 3 cilindri Common Rail Yanmar
- Serbatoio carburante: 40 L
- Uscita di scarico anteriore
- Trasmissione meccanica sincronizzata "SRT"
- Rovescio della navetta meccanica
- 4x4 drive, suddiviso in 2 intervalli (8 ingranaggi in avanti e 8 invertiti)
- Velocità: 1,5 – 28,5 km/h
- Clutch: asciutto, piatto singolo
- Trazione a quattro ruote: praticabile meccanicamente
- Serratura differenziale: meccanicamente impugnabile
- Velocità PTO posteriore: 540 giri/min
- Steering: alimentatore
- Idraulica di lavoro: 23.8 L/min
- Idraulica di sterzo: 14,5 L/min
- Flusso idraulico totale: 38.3 L/min

- Tipo di punta posteriore: Categoria I bracciali di sollevamento
- Capacità di sollevamento a tre punti (nominale): 1000 kg
- Capacità di sollevamento a tre punti a 61 cm (attualmente): 730 kg
- Scarico: 269 mm
- Peso: 1,270 kg (base)
- Taglio a mano
- Sedile a molla
- ROPS pieghevole
- Disegno
- Dimensione del pneumatico anteriore: 7-16 (taglio agricolo)
- Dimensione del pneumatico posteriore: 11.2-24 (taglio agricolo)