AgroHof.it

YM238

Trattore con ROPS pieghevole 38 hp

Codice articolo: Y95-12255



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/ym238-trattore-con-rops-pieghevole-38-hp

Parametri

Denominazione	Valore
Tractor Motor Power	28.5 KW
Tractor Power	38 HP
Fuel Tank volume	40 L
Velocità	1.5-28.5 KM/H
Rapporto di riduzione	4x4 .
RPM	540 giri/min
Rear Axle Load Max.	1000 kg
3 point lift capacity	730 kg
Ground clearance	269 mm
Peso	1300 kg
Ruote	F:27x8,50-15 R:15-19,5 HD .

Descrizione

- Nuovo trattore con ROPS pieghevole
- Tipo 3TNV86CT, 38 CV (28,5 kW), 3 cilindri, turbocompressore, motore diesel common rail Yanmar
- Serbatoio carburante: 40 L
- Uscita di scarico anteriore
- Trasmissione meccanica sincronizzata “SRT”
- Rovescio della navetta meccanica
- 4x4 drive, suddiviso in 2 intervalli (8 ingranaggi in avanti e 8 invertiti)
- Velocità: 1,5 – 28,5 km/h
- Clutch: asciutto, piatto singolo
- Trazione a quattro ruote: praticabile meccanicamente
- Serratura differenziale: meccanicamente impugnabile
- Velocità PTO posteriore: 540 giri/min
- Steering: alimentatore
- Idraulica di lavoro: 25.8 L/min
- Idraulica di guida: 15,7 L/min
- Flusso idraulico totale: 41,5 L/min
- Tipo di punta posteriore: Categoria I bracciali di sollevamento
- Capacità di sollevamento a tre punti (nominale): 1000 kg
- Capacità di sollevamento a tre punti a 61 cm (attualmente): 730 kg
- Scarico: 269 mm
- Peso: 1.300 kg (base)

- Taglio a mano
- Sedile a molla
- ROPS pieghevole
- Disegno
- Dimensione del pneumatico anteriore: 27x8.50-15 (taglio industriale)
- Dimensione del pneumatico posteriore: 15-19.5 HD (taglio industriale)