

YM347 FR-OR

Trattore 47 hp con gabbia rotolo

Codice articolo: Y95-6932

**Venditore**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/ym347-fr-or-trattore-47-hp-con-gabbia-rotolo>

**Parametri**

Denominazione	Valore
Peso	2085 kg
Larghezza	1.420 - 1.723 (adjustable rim) mm
Altezza	2380 mm
Lunghezza	3715 mm
Pressione idraulico	167 bar
Numero di cilindri	4 pcs
Batteria	12V/70 Ah
Velocità	25.9 KM/H
Interasse	197 cm
Cilindrata	2189 cm3
Trasmissione	Mechanical Full Synchronized
Motore	4TNV88C
Rapporto di riduzione	12F+12R (incl. Creep) .
Torque	142.6 Nm
Tractor Motor Power	35 KW
Generator	12V/55 A
Brake system	Multiple Wet Brake Disk .
Drive	Selectable 4WD .
Turning circle	Left: 4.720 / Right: 4.760 mm
PTO Power	26.5 kW
Rear PTO Speed	540/750 RPM
Fuel Tank volume	48 L
Steering pump	21.5 L/min
Hydraulic connection	2 Sets .
3 point lift capacity	1450 kg
Ground clearance	Min. 227 - Max. 336 mm
Hydraulic oil tank capacity	29 L
Capacity hydro Pump	38.5 l/min
Hydraulic pump implements	17 l/min

Denominazione	Valore
Towing capacity - Not brokeed	3000 kg
Towing capacity - Breaed	6000 kg
Front Axle Load Max.	1200 kg
Rear Axle Load Max.	2800 kg
Max. Allowed Weight	3660 kg
Tractor Power	47 HP

Descrizione

Qualità Premium giapponese!

Garanzia completa di 5 anni! Finanziamento disponibile con 0% APR! L'unica serie Yanmar attualmente disponibile con una trasmissione meccanica e solo con una gabbia per rulli è la serie YM, disponibile nelle versioni 47 e 60 HP. Lo spostamento del motore è eccezionale per la sua classe, con 2.2 litri comuni motori di aspirazione della rotaia sul YM347 e 3.3 litri comuni motori di aspirazione della rotaia sulla YM359. A differenza dei motori turbocompressori, questa caratteristica fornisce alta potenza a basse velocità di motore, durata più lunga del motore, bassa generazione di calore e consumo di carburante 30-40% più basso. 12 /È dotato di un cambio direzionale a 12 velocità, sincronizzato e a 12 velocità. Ha anche ingranaggi e ingranaggi di arrampicata molto lenti adatti per uso stradale, in modo che l'attrezzo può essere utilizzato ovunque. Grazie al proprio motore, trasmissione, idraulica e ponti, garantiscono alta qualità, ingegneria eccezionale e qualità superiore alla media sulle loro macchine, rispetto ad altre marche.

La trazione integrale controllata elettronicamente e la serratura differenziale consentono una migliore trazione e manovrabilità in tutte le situazioni. Le 2 coppie di circuiti idraulici sul retro della macchina, una delle quali ha un galleggiante, possono essere azionate mediante leve idrauliche. La macchina ha un PTO posteriore (540 RPM). Ha una vasta gamma di applicazioni, dai comuni, allevamenti, silvicoltura, orticoltura, allevamento, seminativi e piccole aziende agricole al lavoro comunale, rendendola una macchina universale per tutti i campi.