

Yanmar YM359 (demo)

Trattore (ROPS) 60 HP



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/y95-10746>



Parametri

Nome	Unità
Motore	4TNV98C HP
Cylinders	4 pcs
Cilindrata	3319 cm3
Torque	205 Nm
Generator	12V/55 A
Batteria	12V/70 Ah
Turning circle	Left: 4.720 / Right: 4.760 mm
Velocità in avanti	26 km/h
PTO Power	540 / 750 RPM@ 2430 min-1 kW
Fuel Tank volume	48 L
Hydraulic oil tank capacity	29 L
Hydraulic pump implements	17 l/min
Capacity hydro Pump	38.5 l/min
Hydraulic connection	2 .
3 point lift capacity	1430 kg
Peso	1860 kg
Tractor Motor Power	43.9 KW
Tractor Power	60 HP

Descrizione

Modello agricolo ruota anteriore R1, 200/70R16
 Ruota modello agricolo posteriore R1, 360/70R20
 Con cornice di luce lampeggiante gialla
 Luce di lavoro a led
 Collegamento della scala towbar
 Meccanico "tradizionale" towbar ø 31mm
 Posteriore 2 coppie di connessioni idrauliche)5 pz porta peso

- demo, trattore con un rotolo sopra struttura protettiva
- 4TNV98C tipo, 60 hp, 4 cilindri, 3 319 cm³ motore diesel Yanmar
- Serbatoio carburante: 48 l
- Coppia: 205 NM
- Guida: Meccanico
- Tipo di trasmissione: Meccanico, completamente sincronizzato
- 12 velocità in avanti e 12 inversa (compreso il strisciante)
- Inverter meccanico
- 3 intervalli di velocità 200 m/h - 25,9 km/h
- Freno: olio multidisco
- Trazione integrale: Meccanicamente commutabile
- Velocità PTO posteriore / tipo: 540 rpm / 750 rpm,
- Serbatoio olio idraulico: 29 l
- Uscita idraulica: 38.5 l/min e 167 bar
- Cerchi idraulici remoti: 2 coppie sul retro del trattore
- Steering: Servo-assisted
- Posteriore a tre punti: Cat.I-I Linkage braccia con palle girevoli
- Capacità di sollevamento a tre punte posteriore: 1450 kg
- Dimensioni (L x W x H): 3 715 x 1 420 - 1 723 (Ricino regolabile) x 2 380 mm
- passo: 1 970 mm
- Scarico terra: 336 mm
- Peso: 2 085 kg
- Capacità di traino con rimorchio freni: 6000 kg
- Capacità di traino con rimorchio non frenato: 3000 kg
- Regolatore a mano programmabile
- Dimensioni ruote standard: Set ruote Agri (agricolo)
- Peso del naso (3x20 kg)
- Towbar meccanico posteriore
- Seggiolino meccanico regolabile
- Luce di lavoro sul retro
- Luce lampeggiante gialla
- Specchi retrovisori
- Barra antirollio pieghevole