

Bomet Z656-5**Conveyor diggers (2-row) Upus****Sede dell'azienda**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/b07-12471>

**Parametri**

Nome	Unità
Numero di file	2 row
Profondità di lavoro	200 mm
Distanza tra le file	850-900 mm
Distance between cutters	1800 mm
Number of conveyor belts	1 pcs
Peso	770 kg
Minimo CV	65 hp
Required power	48 KW

Descrizione

I dissipatori del trasportatore (2-row) Upus è una macchina a due righe montata sul sistema di sospensione a tre punti e guidata dall'albero di decollo di potenza del trattore. Il digger è adattato per un trattore dotato del sistema di sospensione del II e III gatto. Per il funzionamento e il trasporto stabile, il digger è dotato di ampie ruote stradali. Il ploughshare posizionato correttamente scava due creste adiacenti e coulter laterali montati nella macchina tagliare il terreno in eccesso e residui di licheni. La cresta sotto taglio è passata sulla cintura di setaccio. Come risultato del movimento e dello scuotimento del nastro, la cresta viene schiacciata e il terreno viene setacciato attraverso i nastri trasportatori con passaggio simultaneo di tubero vegetale / radice scavata verso il retro della macchina. Nel digger ci sono uno o due nastri trasportatori con nastro di copertura in gomma per ridurre al minimo il rischio di danni ai tuberi o alle radici scavate. Sulla parte posteriore del digger, ci sono correttamente profilati pascoli scivolo che dirigere le patate scavate sul crinale dietro il digger. I grati scivolo consentono un tale posizionamento di tuberi di piante / radici scavate che riduce la possibilità di danni a un tubero / radice dai pneumatici del trattore durante il passaggio successivo. Il digger può essere dotato di patate o vegetables condividono. La macchina può essere utilizzata su piantagioni a distanza tra file: 62,5 - 67,5 cm, 70 - 75 cm o 85 - 90 cm.